

SEMI REBOQUE CARREGA TUDO PLANO, 03 EIXOS, 45 TONELADAS.

MODELO: SR-CT-PL-03-45



FOTO ILUSTRATIVA

DIMENSÕES:

- Comprimento total..... 13,800 mm
- Comprimento da plataforma útil..... 6,000mm
- Largura total..... 2,800 mm
- Altura da plataforma..... 1,100 mm
- Tara estimada..... 9.700 kg
- Capacidade de carga técnica..... 45.000 kg

CHASSI:

- Construído em perfis de aço estrutural com longarinas viga "I", travessas e fechamentos laterais perfil "U";

PLATAFORMA DE CARGA:

- Modelo plano.
- Plataforma útil de 6.000 x 2.800mm.
- Piso madeira de lei espessura 50 mm.
- Traseira anti derrapante, com inclinação para acesso de máquinas.
- Com rampas de acesso na traseira de **acionamento manual por molas**.
- Argolas laterais para amarração da carga.
- Com alargadores 200mm em cada lateral.
- Com cobertura sobre pneus.

SUSPENSÃO:

- Marca Suspensys, modelo balancim com feixe de molas
- Capacidade de carga de 39 t técnicas.
- Sem suspensor pneumático.

EIXOS:

- Marca Suspensys
- 03 Eixos tubulares a disco de 5/8" de espessura,
- 13 t de capacidade cada um
- 13 rodas 9:00x22,5"
- 13 pneus Pirelli 12Rx22,5".

**ACOPLAMENTO:**

- Marca Jost
- Para caminhão 6x4
- Pino rei flangeado de 2",

APARELHO DE LEVANTAMENTO:

- Pés de apoio telescópico com regulagem de altura e acionamento manual.

INSTALAÇÃO PNEUMÁTICA:

- Duas linhas, serviço e emergência com tubulação de nylon com válvula rele e alívio.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

- LED 24 volts, com luzes de direção, posição, retrocesso e freios.
- Tomada elétrica de 7 vias.

FREIOS:

- A ar comprimido, serie "Q Plus" Master / Meritor com patim de 16.1/2"x8".
- Câmara de freio 30".
- Compensador de freio manual.
- Sistema de freio de segurança (Spring brake).

PINTURA:

- Pintura Poliuretânica em amarelo Caterpillar ou a critério do cliente.
- Com cera protetora para frete marítimo.

ACESSÓRIOS:

- Apara-barro de borracha,
- Pára-choque traseiro fixo,
- Caixa para ferramentas,
- Porta estepe para 2 pneus sobre o pescoço e
- Chave de roda
- Rampas de acionamento manual.

CARGA RECOMENDADA:

- Cargas indivisíveis em geral.